084Z8010

Le MBT 5250 est une sonde de température résistante qui peut être utilisée pour contrôler l'eau de refroidissement, l'huile de lubrification, l'huile hydraulique et les installations frigorifiques dans l'industrie générale et les applications marines.

Cette sonde de température est fondée sur un élément normalisé Pt100 ou Pt1000 qui garantit une mesure fiable et précise. Le MBT 5250 peut être livré avec des éléments de NTC/PTC sur demande.

Caractéristiques	Valeur
type	MBT 5250
Poids kg	0.166 kg
Température ambiante max. [°C]	125 °C
Température ambiante max. [°F]	257 °F
Raccord standard	ISO 228
Type de raccord	G
EAN	5702423079155
Connecteur électrique Male / Femelle	Male and Female
Raccord électrique	DIN 43650/PG 9
Taillle de la connexion électrique	Pg 9
Connexion électrique standard	EN 175301-803-A
Indice de protection	IP65
Longueur d'insertion [in]	6,00 in
Longueur d'insertion [mm]	150 mm
Nombre de bornes [pcs]	3 PC
Signal de sortie	Ohm
Format de l'emballage	Multi pack
Process connection Male/Female	Male
Process connection material	Acier inoxydable
Tailles de raccord pression	1/2
Tailles de raccord pression	G 1/2 A
Process connection standard	ISO 228-1-A
Process connection type	G
Diaèmtre de la poche à bulbe [in]	0,32 in
Diamètre du tube de protection [mm]	8,0 mm
Matériau du tube de protection	AISI 316 Ti
Quantité par format d'emballage	12 PC
Valeur de résistance	1 x Pt 100
Sensor elem. resistance [Ohm]	100 Ohm
Sensor element [pc]	1 pc
Sensor element standard	EN 60751
Sensor element tolerance	Class B
Sensor element type	PT
Insertion de la sonde	interchangeable
Plage de température [°C]	-50 - 200 °C
Plage de température [°F]	-58 - 392 °F
Tolérance	EN 60751 Class B
Désignation	MBT 5250-0000-150-120
Câbles [un.]	2 PC